Estrich Boy TL, TS



Заглаживающие машины Estrich Boy TL и TS предназначены для уплотнения и заглаживания стяжек полов, специальных стяжек, бетонных поверхностей и промышленных полов. Использование машины, освобождает рабочий пресонал от ручного заглаживания поверхностей, экономит время и уменьшает физические нагрузки.



Tun TS

Стандартная комплектация

- штекер СЕЕ 16 А
- защитная решётка
- заглаживающий диск
- дышло рулевого управления (устанавливается на необходимую высоту)
- гриф, для ручной переноски машины
- держатель кабеля
- откидные колёса (только Тип TS)
- тяжёлая замена заглаживающего диска (только Тип TS)



Заглаживающая машина Тип TS с откидными колёсами

Тип TL



Колёсная конструкция заглаживающей машины Тип TS



Рукоятка управления, на дышле рулевого управления

Технические характеристики	Тип TL	Тип TS
Диаметр заглаживающего диска	600 мм	600 мм
Количество оборотов приводного вала	125 об/мин	125 об/мин
Мотор	1,1 kW при 125 об/мин, 230 V, переменный ток 50 Гц	1,1 kW при 125 об/мин, 230 V, переменный ток 50 Гц
Общая масса	ок 42 кг. (без заглаживающих дисков ок. 36 кг.)	ок 64 кг. (без заглаживающих дисков ок. 45 кг.)
Высота	мин. 800 мм, макс. 1 110 мм.	мин. 830 мм, макс. 1 140 мм.
Подключение к источнику тока	СЕЕ – штекер 16 А	СЕЕ – штекер 16 А

Принадлежности для заглаживающих машин Тип TL и TS

Артикул	Название
280 974 1847	Заглаживающий диск диам. 600 мм (для Тип TL)
180 170 0030	Заглаживающий диск диам. 600 мм (для Тип TS)
280 974 0983	Калоши для хождения по свежеуложенной поверхности, синие, лёгкие
280 974 0984	Калоши для хождения по свежеуложенной поверхности, серые, тяжелые
280 974 0980	Калоши для хождения по свежеуложенной поверхности, серые, лёгкие с резиновым держателем пятки