

Mixokret M 730^{DH}, M 730^{DHB}

"Облегченный вариант" пневматической подающей машины



Новая M 730 с гидравлическим приводом объединяет все преимущества новейшего поколения машин Mixokret в компактной форме. Компактная Mixokret - это идеальная машина для небольшой бригады и легких тягачей. Она идеальна для приготовления и подачи растворов для устройства стяжек, песка, крупно- и мелкозернистого бетона с фракцией до 16 мм.

M 730^{DH}

- износостойкие рабочие органы смесителя
- смеситель с гидравлическим приводом, с передним ходом и реверсом, с защитой от перегрузки
- очень легкий и надежный пластиковый капот
- интеллектуальное управление потоком воздуха
- новый 3-цилиндровый дизельный двигатель
- более стабильная и надежная ходовая часть
- дышло можно опустить на 20 см
- легко читаемые аналоговые приборы, защищенные прочной крышкой
- смесительный бак с изменяемым положением крышки
- эффективная новая вентиляция бака
- многоступенчатое износостойкое уплотнение смесительного вала
- заменяемый напорный патрубок NW 50, 65, 90

Стандартная комплектация: отключение воздуха для пневмотранспорта, авт. центральная система смазки, рабочий прожектор 50 Вт, проушина для погрузки краном, встроенный инструментальный ящик 40 л, алюминиевая подставка для сливного шланга NW 50, уменьшение NW до 50, устройство сцепки с грузовым и легковым автомобилями.

Арт. №: 111 572.010

M 730^{DHB}

идентична модели M 730^{DH}, только с загрузочным устройством объемом 50 л с гидравлическим приводом.

Арт. № 111 572.020

Дополнение к оснащению

Наименование	Арт. №:
■ Комплект для установки мойки высокого давления с гидравлическим приводом, рабочее давление 140 бар, 600 л/ч, с распылителем и 8-метровым шлангом высокого давления	497 237
■ Регулировка времени смешивания 5-30 сек.	495 393
■ Дополнительная стоимость резервуаров с полной защитой	
■ Кронштейн осветителя 24 В	
■ Специальное лакокрасочное покрытие капота (краска RAL, не металллик)	
■ Специальное лакокрасочное покрытие всей машины (без капота) (краска RAL, не металллик)	
■ Специальная маркировка с логотипом и монохромным текстом	
■ Счетчик циклов смешивания	489 515
■ Другие маркировки	



Новый галогеновый рабочий прожектор 50 Вт теперь входит в серийную комплектацию и устанавливается на заднюю часть Mixokret



Напорный патрубок можно заменить в зависимости от диаметра подающего шланга.



Модель М 730 оснащена мощным 3-цилиндровым дизельным двигателем.

Технические характеристики	М 730 ^{DN}	М 730 ^{DNB}
	смесительный бак 150 л, прошедший проверку TÜV, рабочий объем 130 л, макс. доп. давление в баке 6 бар	
Исполнение	базовая версия	с загрузочным устройством
Объем подачи теор.	2,5 м³/ч	3,0 м³/ч
Давление подачи	6 бар	6 бар
Расстояние подачи**	80 м по горизонтали, до 45 этажа	
Компрессор	2,7 м³/мин, минимальное давление 7 бар	
Приводной двигатель	3-цилиндровый дизельный двигатель Kubota, 24 кВт при 2 300 об/мин	
Ходовая часть	полностью оцинкованная, регулируемая по высоте купола ходовая часть (20 - 80 см), надежное Т-образное шасси	
Вес (при полной загрузке)	1 200 кг	1 300 кг
Длина	4 500 мм	4 600 мм
Ширина	1 500 мм	1 500 мм
Высота	1 580 мм	1 580 мм
Высота загрузочного устройства (по вертикали)	–	2 450 мм
Высота загрузки	820 мм	600 мм
Макс. фракция	16 мм	16 мм
Напорный патрубок	KKV 89	KKV 89
Объем бункера	150 л	150 л
Арт. №	111 572.010	111 572.020

****Данные получены опытным путем и зависят от используемого материала.**

Более подробная информация представлена в каталоге MM 3966. Дополнительное оснащение представлено, начиная со страницы 67.

